

Multi jet dry type vane wheel water meter
Model : ATDM (DN 15 50mm)

Main technical data

Size mm	Class	q _s Max flow	q _p Nominal flow	q _t Transitional flow	q _{min} Min flow	Min Reading	Max Reading
		m ³ /h				m ³	
15	A	3	1.5	0.15	0.06	0.0001	99999
	B			0.12	0.03		
	C			0.0225	0.015		
20	A	5	2.5	0.25	0.1	0.0001	99999
	B			0.2	0.05		
	C			0.0375	0.025		
25	A	7	3.5	0.35	0.14	0.0001	99999
	B			0.28	0.07		
	C			0.0525	0.035		
32	A	12	6.0	0.6	0.24	0.0001	99999
	B			0.48	0.12		
40	A	20	10	1.0	0.4	0.001	999999
	B			0.8	0.2		
50	A	30	15	1.5	0.6	0.001	999999
	B			1.2	0.3		

* The class C watermeters are rotary piston type.

Dimension and weight

Size	Length L	Width B	Height H	Connecting thread D	Weight kg
mm					
15	165	98	104	G 3/4B	1.5
20	190/195	98	106	G 1B	1.7
25	260/225	103	115	G1 , 1/4B	2.6/2.4
32	260/230	103	115	G1 , 1/2B	2.8/2.7
40	300/245	124	153	G 2B	5.1/4.8
50	300	124	153	G2 , 1/2B	5.5
	280	165	175	GB/T17241.6 D=Ø165 D1=Ø125	10



شرکت مهندسی آبار توزین
ABAR TOZIN ENGINEERING Co.

کنسورهای چند افشانه ای Multi Jet

مدل: ATDM از سایز 15mm الی 50mm

کاربرد:

اندازه گیری جریان آب آشامیدنی.

مشخصات:

نوع خشک با انتقال حرکت مغناطیسی، دقت در اندازه گیری مطابق با ISO4064 Class-B or C ، وضوح در قرائت ، عدم تعرق و بخار گرفتگی، دوره کار طولانی، امکان نصب خروجی پالس و تجهیزات قرائت از راه دور، مجهز به در پوش فلزی و لنز شیشه ای جهت ممانعت از دستکاری های غیر مجاز و پوشش رنگ اپوکسی.

شرایط کاری:

دمای کاری تا ۴۰ درجه سانتیگراد برای کنتور آب سرد، دمای کاری تا ۹۰ درجه سانتیگراد برای کنتور آب گرم، فشار کاری تا ۱۶ bar

